

SOLDADORA INVERTER DC ARC



Soldadora inverter DC ARC

RH-4603



Capacidad máxima de potencia de entrada	7.6 KVA
Ciclo de trabajo (25°C)	60%
Voltaje de entrada	220-240V
Peso	4.5Kg
Rango de corriente de salida	30-180A
Diámetro de electrodo	1.6-3.2mm
Voltaje sin carga	65V



Soldadora inverter DC ARC

RH-4603BS



Capacidad máxima de potencia de entrada	7.6 KVA
Ciclo de trabajo (25°C)	60%
Voltaje de entrada	220-240V
Peso	4.5Kg
Rango de corriente de salida	30-180A
Diámetro de electrodo	1.6-3.2mm
Voltaje sin carga	65V



Soldadora inverter DC ARC

RH-4604



Capacidad máxima de potencia de entrada	9.5 KVA
Ciclo de trabajo (25°C)	60%
Voltaje de entrada	220-240V
Peso	6.5Kg
Rango de corriente de salida	30-200A
Diámetro de electrodo	1.6-5.0mm
Voltaje sin carga	65V



Soldadora inverter DC ARC

RH-4604BS



Capacidad máxima de potencia de entrada	9.5 KVA
Ciclo de trabajo (25°C)	60%
Voltaje de entrada	220-240V
Peso	6.5Kg
Rango de corriente de salida	30-200A
Diámetro de electrodo	1.6-5.0mm
Voltaje sin carga	65V



Soldadora inverter DC ARC

RH-4693



Capacidad máxima de potencia de entrada	10.5 KVA
Ciclo de trabajo (25°C)	20%
Voltaje de entrada	220-240V
Diámetro de electrodo	1.6-5mm
Rango de corriente de salida	20-200A
Peso	5.84Kg
Voltaje sin carga	67V



Soldadora inverter DC ARC

RH-4609



Capacidad máxima de potencia de entrada	9.2 KVA
Ciclo de trabajo (25°C)	100%
Voltaje de entrada	220-240V
Diámetro de electrodo	1.6-5mm
Rango de corriente de salida	20-200A
Factor de potencia	0.73
Factor de potencia	35-50V



Soldadora inverter DC ARC

RH-4605



Capacidad máxima de potencia de entrada	11.7 KVA
Ciclo de trabajo (25°C)	60%
Rango de corriente de salida	30-250A
Voltaje de entrada	220-240V
Peso	10.4Kg
Diámetro de electrodo	1.6-5.0mm
Voltaje sin carga	65V



Soldadora inverter DC ARC

RH-4605BS



Capacidad máxima de potencia de entrada	11.7 KVA
Ciclo de trabajo (25°C)	60%
Rango de corriente de salida	30-250A
Voltaje de entrada	220-240V
Peso	10.4Kg
Diámetro de electrodo	1.6-5.0mm
Voltaje sin carga	65V



Soldadora inverter DC ARC

RH-4631



Capacidad máxima de potencia de entrada	12 KVA
Ciclo de trabajo (25°C)	100%
Voltaje de entrada	170-250V
Diámetro de electrodo	1.6-5mm
Rango de corriente de salida	20-315A
Factor de potencia	0.73
Voltaje sin carga	65-75V



Soldadora inverter DC ARC

RH-4640



Capacidad máxima de potencia de entrada	12 KVA
Ciclo de trabajo (25°C)	100%
Voltaje de entrada	170-250V
Diámetro de electrodo	1.6-5mm
Rango de corriente de salida	20-400A
Factor de potencia	0.73
Voltaje sin carga	35-50V



Soldadora MIG inverter de 120 A RH-4670

NUEVO



Capacidad máxima de potencia de entrada	5.5 KVA
Ciclo de trabajo (25°C)	100%
Voltaje de entrada	220-240V
Diámetro de electrodo	0.8-1mm
Diámetro del cable	0.6-0.8-1.0mm
Rango de corriente de salida	20-120A
Peso	4.25Kg
Voltaje sin carga	65±5V



Soldadora MIG inverter de 200 A RH-4671

NUEVO



Capacidad máxima de potencia de entrada	7 KVA
Ciclo de trabajo (25°C)	100%
Voltaje de entrada	20-200A
Diámetro de electrodo	220-240V
Diámetro del cable	0.8-1mm
Rango de corriente de salida	0.6-0.8-1.0mm
Peso	5.5Kg
Voltaje sin carga	65±5V



Soldadora TIG inverter de 200 A RH-4676

NUEVO



Capacidad máxima de potencia de entrada	5.8 KVA
Ciclo de trabajo (25°C)	100%
Voltaje de entrada	220-240V
Rango de corriente de salida	20-200A
Peso	5.5Kg
Voltaje sin carga	65±5V



Cortadora de plasma 40A RH-4680

NUEVO



Potencia	4.5KW
Ciclo de trabajo (25°C)	100%
Voltaje de entrada	220-240V
Rango de corriente de salida	40A
Peso	5.1Kg
Voltaje sin carga	250±20%



Máquina de polifusión RH-4400



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	1.0Kg
Potencia	2000W
Temperatura de funcionamiento	50°C-300°C



Kit de máquina de polifusión RH-4401



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	1.0Kg
Potencia	2000W
Temperatura de funcionamiento	50°C-300°C



Máquina de polifusión RH-4403



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	1.29Kg
Potencia	2000W
Temperatura de funcionamiento	50°C-300°C



Kit de máquina de polifusión RH-4404



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	1.29Kg
Potencia	2000W
Temperatura de funcionamiento	50°C-300°C



Grapadora eléctrica 1/2 Pulgadas 7516



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Tamaño de grapa	Calibre 21
Peso	1.4Kg
Potencia	2200W



Clavadora eléctrica F30 7531



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Tamaño de grapa	Calibre 21
Peso	1.36Kg
Potencia	2200W



Polipasto eléctrico



Código	Carga	Potencia
RH-4130	250Kg	450W
RH-4131	300Kg	550W
RH-4132	400Kg	800W
RH-4133	500Kg	800W
RH-4134	600Kg	1050W
RH-4135	800Kg	1300W
RH-4136	1000Kg	1600W



Soldador eléctrico 40W RH-4416



Potencia de entrada	220V
Potencia de salida	40W
Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz



Soldador eléctrico 60W RH-4417



Potencia de entrada	220V
Potencia de salida	60W
Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz



Pistola de pegamento de alta temperatura RH-4463



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	130gr
Potencia	20W



Pistola de pegamento RH-4464



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	170gr
Potencia	40W



Pistola de pegamento RH-4465



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	170gr
Potencia	25-60W



Esquiladora de oveja 4010



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Peso	1.88Kg
Potencia	850W
Velocidad	0-2600RPM



Soplete de corte RH-4503



Dimensión de la punta	Rosca exterior: M21x1,5 – Rosca interior: M8x1,25
Material	BRASS+COPPER
Profundidad de corte (capacidad)	100mm
Peso	1.95Kg

Regulador RH-4504



Tamaño	195x70x195mm
Material	latón
Velocidad sin carga Gauge	Calibradores de doble escala
Peso	1.55Kg

Antorcha de Soldadura RH-4505



Temperatura Máxima	3000°
Forjado en caliente de latón	forjado en caliente de latón
Material	latón + acero inoxidable
Peso	394g

Soplete de corte RH-4509



Tipo	Estilo británico
Profundidad de corte	10-75mm
Material	cobre + latón
Peso	1.05Kg

Regulador RH-4510



Tamaño	180x70x220mm
Material	latón
Manómetro	Manómetros de doble escala
Peso	1.35Kg

Soplete de gas RH-4570



Calibre de la boquilla	0.26mm
Temperatura de la llama	1300°C
Tipo de gas	Gas butano
Peso	0.137Kg

Soplete de gas RH-4571



Calibre de la boquilla	0.36 mm
Temperatura de la llama	1300°C
Tipo de gas	Gas butano
Peso	0.162Kg

Soplete de gas RH-4572



Calibre de la boquilla	1.0 mm
Temperatura de la llama	1300°C
Tipo de gas	Gas butano
Peso	0.438Kg

Soplete de gas RH-4573



Calibre de la boquilla	0.4 mm
Temperatura de la llama	1300°C
Tipo de gas	Gas butano
Peso	0.29Kg