

BOMBA DE AGUA



Bomba de agua periférica 0.5 hp RH-4020



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50Hz
Peso	5.6Kg
Flujo máximo	1.9m³/h
Altura máxima	30M
Presión de funcionamiento	3.5Bar



Bomba de agua periférica 0.5 hp RH-4020BS



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50Hz
Peso	5.6Kg
Flujo máximo	1.9m³/h
Altura máxima	30M
Presión de funcionamiento	3.5Bar



Bomba de agua centrífuga 0.5 hp RP-4020



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50Hz
Peso	5.1Kg
Flujo máximo	2.1m³/h
Altura máxima	35M
Presión de funcionamiento	3.5Bar



Bomba de agua periférica 1.0 hp RH-4023



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50Hz
Peso	9.9Kg
Flujo máximo	2.88m³/h
Altura máxima	65M
Presión de funcionamiento	6.5Bar



Bomba de agua centrífuga 1.0 hp RP-4021



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50Hz
Peso	9.0Kg
Flujo máximo	2.7m³/h
Altura máxima	56M
Presión de funcionamiento	5.5Bar



Bomba de agua automática 0.5 hp RP-4000



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50Hz
Peso	8.8Kg
Flujo máximo	1.98m³/h
Altura máxima	32M
Presión de funcionamiento	5.0Bar



Bomba de agua automática ajustable 0.5 hp RP-4001



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50Hz
Peso	8.5Kg
Flujo máximo	1.92m³/h
Altura máxima	35M
Presión de funcionamiento	5.5Bar



Bomba de agua automática ajustable 1.0 hp RP-4002



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50Hz
Peso	12.3Kg
Flujo máximo	3.0m³/h
Altura máxima	50M
Presión de funcionamiento	7.5Bar



Bomba de agua centrífuga 1.0 hp
RH-4021



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50Hz
Peso	13Kg
Flujo máximo	6.6m³/h
Altura máxima	32M
Presión de funcionamiento	3.2Bar



Bomba de agua centrífuga 1.0 hp
RH-4021BS



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50Hz
Peso	13Kg
Flujo máximo	6.6m³/h
Altura máxima	32M
Presión de funcionamiento	3.2Bar



Bomba de agua autoaspirante 1.5 hp
RH-4024



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50Hz
Peso	22.7Kg
Flujo máximo	9.3m³/h
Altura máxima	45M
Presión de funcionamiento	4.5Bar



Bomba de agua autoaspirante 2.0 hp
RH-4025



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50Hz
Peso	26.2Kg
Flujo máximo	9.6m³/h
Altura máxima	48M
Presión de funcionamiento	4.8Bar



Bomba de agua centrífuga 1.0 hp
RP-4030



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50Hz
Peso	13.5Kg
Flujo máximo	7.5m³/h
Altura máxima	32M
Presión de funcionamiento	3.2Bar



Bomba de agua autoaspirante 1.0 hp
RH-4022



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50Hz
Peso	14.2Kg
Flujo máximo	3.0m³/h
Altura máxima	52M
Presión de funcionamiento	5.2Bar



Bomba de agua autoaspirante 1.0 hp
RP-4050



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50Hz
Peso	11.5Kg
Flujo máximo	3.3m³/h
Altura máxima	43M
Presión de funcionamiento	4.3Bar



Bomba de agua sumergible 0.55 hp
RH-4030



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50Hz
Peso	4.3Kg
Flujo máximo	7.0m³/h
Altura máxima	7.5M
Presión de funcionamiento	0.7Bar



Bomba de agua sumergible
0.5 hp
RH-4036



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50Hz
Peso	4.1Kg
Flujo máximo	7.0m³/h
Altura máxima	8M
Presión de funcionamiento	0.8Bar



Bomba de agua sumergible
1.0 hp
RH-4031



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50Hz
Peso	4.7Kg
Flujo máximo	9.5m³/h
Altura máxima	9M
Presión de funcionamiento	1.0Bar



Bomba de agua sumergible
1.0 hp
RH-4037



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50Hz
Peso	5.0Kg
Flujo máximo	12.5m³/h
Altura máxima	8.5M
Presión de funcionamiento	0.85Bar



Bomba de agua sumergible de
hierro fundido 1.0 hp
RH-4032



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50Hz
Peso	11.9Kg
Flujo máximo	8.4m³/h
Altura máxima	32M
Presión de funcionamiento	3.2Bar



Bomba de agua sumergible
1.0 hp
RP-4060



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50Hz
Peso	12.8Kg
Flujo máximo	7.2m³/h
Altura máxima	33M
Presión de funcionamiento	1.8Bar



Bomba de agua sumergible
1.5 hp
RH-4035



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50Hz
Peso	13.5Kg
Flujo máximo	28m³/h
Altura máxima	18M
Presión de funcionamiento	1.8Bar



Bomba de agua sumergible 2.0 hp
RH-4033



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50Hz
Peso	23Kg
Flujo máximo	9.2m³/h
Altura máxima	48M
Presión de funcionamiento	4.8Bar



Bomba de agua sumergible 3.0 hp
RH-4034



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50Hz
Peso	26.2Kg
Flujo máximo	9.0m³/h
Altura máxima	58M
Presión de funcionamiento	5.8Bar



Bomba de agua sumergible 1.0 hp
RH-4040



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50Hz
Peso	4.7Kg
Flujo máximo	10m³/h
Altura máxima	9M
Presión de funcionamiento	0.85Bar



Bomba de agua sumergible

1.2 hp

RH-4043



NUEVO

Voltaje	220-240V
Frecuencia	50Hz
Peso	6.0Kg
Flujo máximo	14.0m³/h
Altura máxima	8.5M
Presión de funcionamiento	0.85Bar



Bomba sumergible de aguas residuales 2.0 hp

RH-4041



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50Hz
Peso	26.4Kg
Flujo máximo	36.0m³/h
Altura máxima	13.5M
Presión de funcionamiento	1.35Bar



Bomba de agua sumergible

1.0 hp

RH-4042



Voltaje	220-240V
Frecuencia	50Hz
Peso	5.1Kg
Flujo máximo	13m³/h
Altura máxima	8M
Presión de funcionamiento	0.8Bar



Bomba de agua a gasolina 2-Pulgadas

RH-4051



Tipo	solo cilindro 4 tiempos, enfriado por aire forzado
Potencia máxima	7HP /3600rpm
Flujo máximo	30m³/h
Diámetro de salida	32m
Altura de succión	7m
Peso seco	21.5Kg



Bomba de agua a gasolina 3-Pulgadas

RH-4052



Tipo	solo cilindro 4 tiempos, enfriado por aire forzado
Potencia máxima	7HP /3600rpm
Flujo máximo	50m³/h
Diámetro de salida	30m
Altura de succión	7m
Peso seco	23.5Kg



Reguladores de presión de agua

RH-4045


Voltaje	220-240V
Frecuencia	50Hz
Peso	1.41Kg
Potencia	1100W
Presión máxima	10Bar
Presión de arranque	1.5Bar



Reguladores de presión de agua

RH-4047


Voltaje	220-240V
Frecuencia	50Hz
Peso	1.29Kg
Potencia	1100W
Presión máxima	10Bar
Presión de arranque	1.5Bar



Tanque de presión

RH-4071


Presión máxima	16Bar
Capacidad	50L
Peso	11Kg
Espesor del cuerpo del tanque	1.5mm
Conexión	1"



Reguladores de presión de agua

RH-4046


Voltaje	220-240V
Frecuencia	50Hz
Peso	1.29Kg
Potencia	1100W
Presión máxima	10Bar
Presión de arranque	1.5Bar



Tanque de presión

RH-4070


Presión máxima	10Bar
Capacidad	24L
Peso	5.5Kg
Espesor del cuerpo del tanque	1.2mm
Conexión	1"



Tanque de presión

RH-4073


Presión máxima	16Bar
Capacidad	100L
Peso	18Kg
Espesor del cuerpo del tanque	1.5mm
Conexión	1"

